

# Skeie | Artist™

TEKNISK SPESIFIKASJON

skeie®

Skeie Seating AS,  
Vestre Svanholmen 13  
N-4313 Sandnes, Norway

E: [seating@skeie.com](mailto:seating@skeie.com)  
[www.skeie.com](http://www.skeie.com)

Reg.No. NO913369947MVA

## DIMENSJONER

Lav rygg, 920 mm: C/C 530, 550, 560 mm.  
Høy rygg, 1095 mm: C/C 530, 550, 560 mm.

## BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.  
Bærende stålprofil: 60 x 40 x 3 mm stålplate.  
Profilert gulvfeste: 240 x 156 x 8 mm stålplate.  
Pulverlakkert stål i standard RAL farger.  
Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller buede rader.  
Alle festeanordninger i stolene er i stål.  
Gulvfeste annenhver stol.

## SETE

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 100 mm.  
Selvløftende setebeslag med fjær - N.T.I. Godkjent i henhold til ISO 7173 - kravnivå 5 (høyeste krav).  
Formsydd setetrek med glidelås.

## RYGG

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 70 mm.  
Formsydd setetrek med glidelås.

## VANGE

Kan også leveres med tett vange.  
Soma trelene i formpresset laminert tre; tykkelse 20 mm, bredde 40 - 80 mm.  
Figgjo trelene i formpresset laminert tre; tykkelse 20 mm, bredde 40 - 80 mm.

## ALTERNATIV M/ SKRIVEPLATE

Tett vange med 6,5 mm stofftrukket kryssfinerplate.  
Nedfellbar skriveplate i armlen, Notis A, utføres i 12 mm kryssfiner med høytrykkslaminat.  
20 mm tykt armlene i heltre bøk/bjørk, bredde 43 mm.  
PS! Nedfellbar skriveplate i armlene øker senterbredden med 10 mm (C/C 560 mm).

## ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres iht. EN 12727, nivå 4.  
Kan leveres med rad- og setenummer.  
Evt. andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.  
PS! Ved C/C 500, 520, 580, 600 mm og ved rygg høyde 1140, vennligst spør etter Symposium konfigurasjon.