

Skeie | RockerTM

TEKNISK SPESIFIKASJON

skeie®

Svanholmen 19
N-4313 Sandnes, Norway
–
T +47 51 97 45 00
E seating@skeie.com

www.skeie.com

DIMENSJONER

Lav rygg, 955mm: C/C 550mm, 560mm,
Høy rygg, 1040mm: C/C 560mm
Høy rygg (utbygget), 1040mm: C/C 560mm

BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.
Bærende stålramme 60 x 40 x 3 mm.
Standard gulvfeste: 240 x 156 x 8 mm stålplate montert i bakkant inntrinn.
Pulverlakkert stål i standard RAL farger.
Gulvfeste annenhver stol.
Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller svakt buede rader.
Alle festeanordningene i stolene er i stål.

SETE

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 120mm.
Selvløftende setebeslag med fjær - N.T.I. Godkjent iht. ISO 7173 - kravnivå 5 (høyeste krav).
Formsydd setetrek med glidelås.

RYGG

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 110mm.
Formsydd setetrek med glidelås.

VANGE

Kan leveres med koppholder som er skrudd i vangers stålramme, fra C/C 560 mm.
Hana armlene i tre, bredde 70, 80mm iht. til C/C 550
Tette endevanger, åpne mellomvanger.

ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres iht. EN 12727, nivå 4.
Kan leveres med rad og setenummer.
Kan leveres med nedfellbar skriveplate i armlene, Notis A, som utføres i 12 mm kryssfiner med høytrykkslaminat.
Evt. andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.