

# Skeie | Sonate Recliner™

TEKNISK SPESIFIKASJON

skeie®

Skeie AS, P.O. Box 4,  
N-4301 Sandnes, Norway

T +47 51 97 45 00

F +47 51 97 45 01

E [seating@skeie.com](mailto:seating@skeie.com)

[www.skeie.com](http://www.skeie.com)

Reg.No. NO981505409MVA

## DIMENSJONER

Lav rygg, 965mm: C/C 560mm, 580mm, 600mm, 630mm, 640mm, 670mm  
Høy rygg, 1040mm: C/C 560mm, 580mm, 600mm, 630mm, 640mm, 670mm  
Høy rygg (utbygget): C/C 560mm, 580mm, 600mm, 630mm  
Ekstra høy rygg (utbygget): C/C 560mm, 580mm, 600mm, 630mm  
Trinnløs glidemekanisme for sete og rygg: stålrør 25 x 2 mm m/ nylonforing og utenpåliggende returfjør.

## BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.  
Bærende stålramme 25 x 50 x 3 mm.  
Standard gulvfeste: sokkel i 70 x 7 mm flattjern montert i bakkant inntrinn.  
Pulverlakkert stål i standard RAL farger.  
Gulvfeste annenhver stol.  
Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller buede rader.  
Alle festeanordningene i stolene er i stål.

## SETE

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 120mm.  
Formsydd setetrek med glidelås.

## RYGG

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 110mm.  
Formsydd setetrek med glidelås.

## VANGE

Stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum. Varierende bredde 70, 110, 140 mm avhengig av C/C bredde.  
Kan leveres med koppholder som er skrudd i vangers stålramme, fra C/C 560 mm.  
Hana armlene i tre, bredde 80, 100, 120 mm iht. C/C 560, 580, 600mm  
Tette endevanger, åpne mellomvanger.

## ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres med rad- og setenummer.  
Kan leveres med nedfellbar skriveplate i armlen, Notis A, som utføres i 12 mm kryssfiner med høytrykkslaminat.  
Kan leveres med Gimlebord eller bord m/ reling i 19 mm MDF m/ finer eller laminat som lakkas. Ovalt bord monteres på stålramme på vange.  
Kan leveres uten glidemekanisme (fast sete)  
Evt. andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.