

# Skeie | Wave™

TEKNISK SPESIFIKASJON

skeie®

Skeie AS, P.O. Box 4,  
N-4301 Sandnes, Norway

T +47 51 97 45 00

F +47 51 97 45 01

E [seating@skeie.com](mailto:seating@skeie.com)

[www.skeie.com](http://www.skeie.com)

Reg.No. NO981505409MVA

## DIMENSJONER

Lav rygg, 826 mm:	C/C 500, 520, 550, 580 mm
Mellomhøy rygg, 930 mm:	C/C 520, 550, 580, 600 mm
Høy rygg, 1010 mm:	C/C 520, 550, 580, 600 mm
Høy rygg, 1105 mm:	C/C 550, 580, 600 mm

## BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.

Labank 4mm stål, triangelformet 91 x 91 x 124 mm.

Profilert gulvfeste: 220 x 8 mm stålplate.

Gulvfeste annenhver stol.

Pulverlakkert stål i standard RAL farger.

Kan monteres i opptrinn eller inntrinn og i rette rader.

Alle fester i stolen er metall til metall.

## SETE

12 mm formpresset kryssfiner m/ bøk-/ bjørkefiner ytterflater. Lakkerte kanter.

Setepute i 20 mm formskåret HR-blokkstøpt polyuretanskum.

Lukket seteklokke, retur med setefjær.

Overstoppet setetrekke med synlig dekkplate under.

## RYGG

12 mm formpresset kryssfiner m/ bøk-/ bjørkefiner ytterflater. Lakkerte kanter.

Ryggpute i 20 mm formskåret HR-blokkstøpt polyuretanskum.

Kan leveres med eller uten ryggtrekk.

## SKRIVEPLATE

Fast skriveplate montert til stolens bærende stålkonstruksjon.

Opptrinn til 200mm: Feste i horisontal labank med stålrør ø 35mm.

Opptrinn over 200mm: Feste i horisontal labank med stålrør ø 40mm.

Standard utførelse i MDF med høytrykkslaminat topp og lakkert tre eller MDF kant.

## ANDRE BEMERKNINGER

Tilgjengelig med armlen i formpresset bøk/bjork kryssfiner.

Eventuelt andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.